



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI : 34/14.01/2948-2
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 22/04/2005
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 22/04/2012
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : RIHTIM CAD.NO.44. KADIKÖY - İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI : YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ : BARIŞ MAH. KOŞUYOLU CAD. NO:20/22 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "Y.B.P" MARKALI;
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS EN 10305-3/24.2.2004
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI :
SCOPE OF LICENCE
TS EN 10305-3/ŞUBAT 2004 " ÇELİK BORULAR HASSAS UYGULAMALAR İÇİN TEKNİK TESLİM ŞARTLARI
-BÖLÜM 3 KAYNAKLI SOĞUK ÇEKİLMİŞ BORULAR "
- E155,E235,E275 ÇELİK KALİTESİNDE ,+CR1 VE CR2 TİPİNDE ANMA ÇAPI 16 MM (DAHİL)'DEN -168 MM
(DAHİL)'E KADAR OLAN KAYNAKLI SOĞUK ÇEKİLMİŞ HASSAS ÇELİK BORULAR



02./06/2011


ÖMER SÖNMEZ
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ÜRÜN
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ .

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TSE Kalite Kampusu İSTANBUL * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIROVA TREN İSTASYONU YANI BAYRAMOĞLU
-GEBZE / KOCAELİ * tel: 0262 653 07 52-20 HAT/0312-416 66 98 * faks:0262 653 08 49/0312-416 66 17 * web :www.kampus.tse.org.tr *
e-mail : e-mail:ubm@kampus.tse.org.tr

Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.